

WHISTLE

MODEL: O-RUSH C4.2



KIT ELETTRICO

OLI Edge

COLORI

Black Matt Anthracite/
Yellow

TAGLIE

40 44 48

SPECIFICHE MECCANICHE

Telaio	Full Carbon 29", toray T700, Integrated battery, Tapered, Rear travel 150 mm, 12x148mm E-Thru
Forcella	RST Vibe TNL, 140 mm, Coil, 15x110, 1.5 Tapered, Lockout
Ammortizzatori	Rock Shox Deluxe Select R 230x65, Debon Air
Pacco pignoni	Shimano CS-M4100-10 10s 11/46
Pedali	Alu MTB Full
Cambio	Shimano Deore RD-M5120 SGS, Shadow
Comandi	Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10s
Freni	Shimano BR-MT200, Rotor 203 mm/203 mm

SPECIFICHE ELETTRICHE

Coppia massima	90 Nm
Tipo sensore	Torque
Batteria	Phylion 603Wh
Tipo caricabatteria	2 A
Tempo di ricarica	Up to 9 hours
Velocità max assistita	25 km/h
Display	OLI High Vision
Potenza	Mode 1: 120% Mode 2: 180% Mode 3: 230% dynamic Mode 4: 400% dynamic

Atala®



MODEL: B-CROSS A5.2

KIT ELETTRICO

Atala AM80

COLORI

Anthracite/Black
Matt

TAGLIE

42-46-50

SPECIFICHE MECCANICHE

Telaio	Alu 29 , hydroformed, integrated battery, tapered, Internal routing, Forged interface
Forcella	Zoom 860 AMS, 100 mm, Coil, Tapered, Lockout
Serie sterzo	Acros AZF-575, 1,5" , Internal routing
Cambio	Sram SX Eagle
Comandi	Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s
Freni	Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm
Sella	Selle Royal Sauris

SPECIFICHE ELETTRICHE

Coppia massima	80 Nm
Tipo sensore	Torque
Batteria	500
Tipo caricabatteria	2 A
Tempo di ricarica	up to 7 hours
Velocità max assistita	25 km/h
Display	AM LCD
Potenza	Mode 1: 50%Mode 2: 100%Mode 3: 200%Mode 4: 300%Mode 5: 400%

Atala®



MODEL: CRAB JUNIOR

TAGLIA : 34

SPECIFICHE ELETTRICHE

Coppia massima	80 Nm
Tipo sensore	Torque
Batteria	418
Tipo caricabatteria	2A Europlug
Tempo di ricarica	100%: 6:30h / 80%: 4h40m
Velocità max assistita	25 km/h
Display	A15 LED
Potenza	5 levels, Power adjustlevel1: 50%level2: 100%level3: 150%level4: 200%level5: 250%
Altre funzioni	Soft start: 0 - 6km/h, with no pedaling

SPECIFICHE MECCANICHE

Telaio	Alu. Hydroformed 24", integrated battery, internal cables
Forcella	Suntour XCT JR 24", alu with alu crown, 80mm o Zoom 565D, 24", 50 mm, Coil
Serie sterzo	FSA integrated 1"1/8
Guarnitura	AM80 alu 152mm, FSA 36T, FSA alu bash guard
Cambio	Shimano Altus RD-M2000
Comandi	Shimano Altus SL-M2010, 9s
Freni	Shimano BR-MT200 hydraulic disc, Rotor 160 mm CL